



JUNG PUMPEN HEBEFIX 200





DIE ENTWÄSSERUNGSDIEE MIT DEM RICHTIGEN NIVEAU FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLE, VIELFÄLTIGE SCHMUTZWASSERENTSORGUNG

Nachträglich einzubauende Entwässerungsgegenstände, aber keine Abflussleitung in der Nähe? Hier setzt sich der neue Überflurbehälter **Hebefix 200** gekonnt in Szene.

Je nach Einsatzfall können 13 verschiedene Pumpentypen der U- und US-Baureihe eingesetzt und z. B. Schmutzwasser aus Wäschereien, Lager- oder Kellerräumen entsorgt werden.

Der druckstabile Behälter mit einem Stauvolumen von 240 l verfügt über unterschiedliche Zuläufe und ist dadurch flexibel anzuschließen.

Besonderen Komfort bietet das Gleitrohrsystem GR 32 bzw. GR 50 (Zubehör).

- ▶ Druckstabiler Behälter
- ▶ Einzel- oder Doppelanlage
- ▶ Flexibler Anschluss durch unterschiedliche Zuläufe
- ▶ Geruchsdichter Deckel
- ▶ Hebefix 200-32 Art. Nr. JP48188
Hebefix 200-50 Art. Nr. JP48189

DIE NEUEN MÖGLICHKEITEN



Auch als Doppelpumpstation nutzbar. Da wo vermehrter Abwasseranfall erwartet wird und erhöhte Sicherheit gefordert ist.



Gleitrohrsystem
GR 32 Hebefix 200-32 (JP48279)
GR 50 Hebefix 200-50 (JP48280)



JUNG PUMPEN GmbH Industriestr. 4 – 6 • 33803 Steinhagen • Deutschland • Tel. +49 5204 170 • Fax +49 5204 80 368 • info@jung-pumpen.de • www.jung-pumpen.de
JUNG PUMPEN Brown-Boveri-Str. 6/14 • 2351 Wiener Neudorf • Österreich • Tel. +43 2236 866896 • Fax +43 2236 866930 • info@jung-pumpen.at • www.jung-pumpen.at