3] Hebefix Pro

Specjalny – do ścieków domowych i solanki o zawartości soli do 15%. Zintegrowany alarm oraz urządzenie odpowietrzające/płuczące w zakresie dostawy.

Nr katalogowy	H max	Q max	Objętość zbiornika
JP50050	7m	6,5 m³/h	19 l

4] Hebefix 100 H

Specjalista od wody gorącej – do dużego zużycia i gorącej wody do 80°C. Na życzenie z alarmem lub funkcją zatrzymania pralki.

Nr katalogowy	H max	Q max	Objętość zbiornika
JP09348	13 m	29 m³/h	75 l

5] Hebefix 200

Model o dużej pojemności – do większej ilości brudnej wody. Bez problemu radzi sobie nawet z dużymi ilościami ścieków. Możliwość montażu jednej lub dwóch pomp.

Nr katalogowy	H max	Q max	Objętość zbiornika
JP48188 (Hebefix 200-32)	13 m	31 m³/h	240 l
JP48189 (Hebefix 200-50)	13 m	31 m³/h	240 l

PENTAIR

PENTAIR WATER Polska Sp. z o.o. | ul. Plonów 21 | 41-200 Sosnowiec tel. 48 32 295 1200 | pl.jp@pentair.com | www.jung-pumpen.pl

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2026 Pentair Jung Pumpen

P 317 1.0 PL 2603

Źródła ilustracji: Jung Pumpen GmbH, Karol Grec

PENTAIR
JUNG PUMPEN

Do odprowadzania ścieków bez fekaliów

ZBIORNIK DO MONTAŻU NA POSADZCE

Hebefix - kompletny program

Hebefix to urządzenie do odprowadzania ścieków bez fekaliów z kuchni lub łazienki. W nowoczesnych, nowo zaprojektowanych pomieszczeniach jest on prawie niewidoczny, zamontowany za ścianką działową lub idealnie schowany pod umywalką.

1] Hebefix Mini

Elastyczny – z różnymi możliwościami podłączenia przewodu ciśnieniowego i dopływu. Możliwe również odprowadzanie gorącej wody o temperaturze do 50°C.

Nr katalogowy	H max	Q max	Objętość zbiornika
JP48707	5,3 m	4,3 m³/h	3 l

2] Hebefix

Klasyczny model – do montażu na ścianie lub posadzce. Opcjonalnie dostępny z alarmem lub funkcją zatrzymania pralki.

Nr katalogowy	H max	Q max	Objętość zbiornika
JP50210	8 m	11,5 m³/h	26 l

Hebefix:

5 modeli,
5 specjalistycznych rozwiązań

5 x instalacja na posadzce
5 x elastyczny montaż
5 x ściek bez fekaliów

Linia produktów Hebefix oferuje pięć odpowiednich modeli do różnych zastosowań. Odprowadzają one niezawierające fekaliów ścieki z pralki, umywalki, zlewu, prysznica, wanny, bidetu lub urządzenia chłodniczego/klimatyzacyjnego. Możliwe jest również odprowadzanie agresywnych ścieków (np. z urządzeń zmiękczających wodę lub gorącej wody). Wszystkie urządzenia Hebefix można zainstalować powyżej lub poniżej poziomu cofki.