

KORZYŚCI Z WCFIX PLUS:

■ WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Dzięki maksymalnej wysokości podnoszenia, wynoszącej 9 m, bije na głowę wszystkie konkurencyjne produkty.

■ ODPOWIEDNI DO PODŁĄCZENIA PŁASKIEGO BRODZIKA DO KABINY PRYSZNICOWEJ

■ NATYCHMIASTOWA INFORMACJA O USTERCE

W przypadku usterki zintegrowany system monitorowania czasu pracy wysyła ostrzeżenie.

■ NISKIE RYZYKO BLOKOWANIA SIĘ

Wirnik typu vortex z dużym wolnym przełotem 20 mm umożliwia przepompowanie większych domieszek do ścieków.

■ SZYBKIE OPRÓŻNIENIE

W przypadku awarii silnika można w mgnieniu oka samodzielnie opróżnić WCfix.



■ ŁATWA

KONSERWACJA

Podczas prac serwisowych można łatwo wyjąć silnik bez opróżniania przewodu ciśnieniowego.



 **PENTAIR**
JUNG PUMPEN

100
1924 2024



**MAŁE AGREGATY DO TŁOCZENIA
ŚCIEKÓW Z FEKALIAM**

WCfix 260
WCfix Plus

 **PENTAIR**

PENTAIR WATER Polska Sp. z o.o. | ul. Plonów 21 | 41-200 Sosnowiec
tel. 48 32 295 1200 | pl.jp@pentair.com | www.jung-pumpen.pl

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2025 Pentair Jung Pumpen

Źródła ilustracji: Jung Pumpen GmbH, Adobe Stock

P 308 1.0 PL 0625

MAŁE AGREGATY DO TŁOCZENIA ŚCIEKÓW Z FEKALIAMI

Do odprowadzania ścieków z WC zawierających fekalia oferujemy urządzenia WCfix 260 i WCfix Plus. Oprócz toalety o objętości splukiwania wynoszącej co najmniej 6 litrów, do urządzenia w tym samym pomieszczeniu można również podłączyć bidet, prysznic i umywalkę.

Poniżej poziomu przepływu zwrotnego urządzenie służy również jako zabezpieczenie przed cofką. Jeśli grupa użytkowników jest niewielka, a powyżej poziomu cofki znajduje się inne WC, WCfix jest idealnym i cicho pracującym urządzeniem tłoczącym ścieki. Łatwa obsługa i konserwacja to sprawa oczywista.



■ WCFIX 260 - KOMPAKT

Urządzenie można łatwo zainstalować za toaletą stojącą. Jest gotowe do podłączenia i uruchamia się automatycznie z chwilą napływu ścieków.

| JP09268

| H max: 4 m

| Q max: 8 m³/h



■ WCFIX PLUS - ŁATWOŚĆ ADAPTACJI

Do montażu podtynkowego lub do bezpośredniego podłączenia za toaletą stojącą. Monitorowanie czasu pracy z alarmem akustycznym.

| JP45367

| H max: 6 m

| Q max: 12,5 m³/h

MISTRZ PRZEMIANY WCFIX PLUS

Konwersja z instalacji podtynkowej do bezpośredniego podłączenia za WC w mgnieniu oka.

