

HIGHLOGO 1/2

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN

- Intuïtief in gebruik
- Groot verlicht display met platte tekstweergave
- Eerste inbedrijfstellingsmenu
- Aansluiting van encoders op verschillende niveaus
- Compact ontwerp
- Meertalig
- ATEX-conform met elektromechanische motorbeveiliging



BESCHRIJVING

Besturing voor niveauafhankelijk in- en uitschakelen van één of twee direct startende pompen met of zonder Explosiebeveiliging. Via het grote grafische display in combinatie met de multifunctionele knop kan de bediening intuïtief en flexibel worden aangepast aan de lokale omstandigheden en vereisten en worden alle informatie en alarmmeldingen in platte tekst weergegeven. Instellingen worden beschermd door een vrij selecteerbaar wachtwoord om misbruik te voorkomen. Een eerste inbedrijfstellingsmenu maakt een snelle installatie mogelijk. Met slechts een paar instellingen dekt het systeem meer dan 90% van alle installatiesituaties. Aparte knoppen per pomp voor hand-0 automatische bediening of alarmherkenning verhogen ook het gebruiksgemak. Een geïntegreerd gebeurtenisgeheugen maakt ook handige diagnostische opties mogelijk. De HIGHLOGO geeft eenvoudig de meest uiteenlopende bedrijfstoestanden weer via het display en extra LED's. Zo kunnen onder andere bedrijfsuren van de pompen, inschakelcycli, stroomverbruik en nog veel meer worden gebruikt. op het verlichte, gemakkelijk afleesbare display. Een collectief storingsbericht en overstromingsalarm kunnen potentieel vrij worden doorgestuurd, e.B. met de nieuwe FTJP-radiozender, die de verbinding met een smart home-infrastructuur mogelijk maakt. Daarnaast is het ook mogelijk om via de potentiaalverbinding een waarschuwingsslampje of claxon (230V) aan te sluiten. In het geval van een stroomstoring kan de optionele batterij zorgen voor het doorsturen van het overstromingsalarm. Dankzij de mogelijkheid om verschillende niveausensoren aan te sluiten, van de dompelschakelaar voor eenvoudige toepassing tot hoogwaardige onderdompelingssondes voor de gemeentelijke sector, kan alles worden gerealiseerd. Door het onderhoudsdisplay te activeren, kunnen klanten op de hoogte worden gebracht van de benodigde onderhoudsintervallen. Hiervoor kan ook een individueel telefoonnummer worden opgeslagen voor contact. Het compacte ontwerp van het enkele en dubbele systeem maakt ruimtebesparende installatie in het gebouw mogelijk, maar ook in een onopvallende kolom buiten. Speciaal voor drukontwatering is de CONTROLS HIGHLOGO ... LC is al standaard uitgerust met dynamische drukmodule en droogloopbeveiliging. De twee drukschakelaars met luchtslangen en open bellen die eindigen in de as hebben zich al tientallen jaren bewezen in de afvoer van eigendommen en bieden extra veiligheid dankzij het standaard 2-circuitsysteem. Ook de aparte dipschakelaar voor droogloopbeveiliging (TLS) voldoet aan de eisen van de ATEX-richtlijn explosiebeveiliging.

HIGHLOGO 1/2

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN

HIGHLOGO 1/2

Type	Art.-Nr.	Motorbeveiliging	Voorbescherming
Single units without level control			
HIGHLOGO 1-00 E	JP47987	-	-
HIGHLOGO 1-00	JP47988	-	-
HIGHLOGO 1-25	JP47989	2,4 ... 4 A	16 A
Single units without level control			
HIGHLOGO 1-46	JP47990	4 ... 6 A	16 A
HIGHLOGO 1-610	JP47991	6 ... 9 A	16 A
HIGHLOGO 1-910	JP47992	9 ... 12 A	20 A
Duplex units without level control			
HIGHLOGO 2-00 E	JP47996	-	20 A
HIGHLOGO 2-00	JP47997	-	16 A
HIGHLOGO 2-25	JP47998	2,5 ... 4 A	16 A
HIGHLOGO 2-46	JP47999	4 ... 6,3 A	20 A
HIGHLOGO 2-610	JP48000	6,3 ... 10 A	25 A
HIGHLOGO 2-910	JP48001	6,3 ... 10 A	25 A