

## INSTALLATIONSMATERIAL

STEUERUNGEN UND KOMPONENTEN



### BESCHREIBUNG

**Warnleuchte:** orange, schlagfest nach EN 50014, diebstahlsicher, Schutzart IP 65, für Dauerlicht, mit Glühlampe 7 W/230 V

**Blitzleuchte:** orange, schlagfest nach EN 50014, diebstahlsicher, Schutzart IP 65, für Blitzlicht mit kurzen, aber sehr kräftigen Lichtblitzen 230 V/15 mA.

**Hupe:** Thermoplast (ABS) schlagfest, grau 88 dB(A) / 1 m für Innenmontage im Leergehäuse. Abm.: 170 x 80 x 78 (H x B x T), Schutzart IP 33, 230 V, 15 mA.

**Leitungsverbinder:** Gießharzmuffe komplett mit Einfülltrichter und Gießharz. Einsetzbar in ex-gefährdeten Räumen.

**Dichtstopfen:** Zur Trennung von explosionsgefährdeten Räumen (Pumpenschacht) und belüfteten Räumen oberhalb bzw. unterhalb der Rückstauenebene mit elektrischen Geräten ohne Explosionsschutz (z.B. Leergehäuse für Außenaufstellung).

Oberhalb der Rückstauenebene (Art.-Nr. JP44843): TÜV-geprüfter schwadensicherer Dichtstopfen (keine Druckwasserdichtigkeit) für Kabelleerrohr DN 100 entsprechend der VDE 0165. Ausgestattet mit folgenden Bohrungen: - 2 Bohrungen mit 20 mm - 2 Bohrungen mit 14 mm - 5 Bohrungen mit 7 mm

Unterhalb der Rückstauenebene (Art.-Nr. JP44848 o. JP44849): Dichtstopfen für Kabelleerrohr DN 100. Bei einem evtl. Rückstau bewirkt der Dichtstopfen, dass Abwasser nicht in das angeschlossene Gebäude gelangen kann. Ausgestattet mit folgenden Bohrungen: - 2 Bohrungen mit 15 mm - 2 Bohrungen mit 8 mm

**Lüftungsrohr:** zur Be- und Entlüftung von Schächten. Zum Abschluss einer Be- und Entlüftungsleitung bis ca. 400 mm außerhalb des Erdreichs geführt. Material 1.4301. Abmessungen: d = 108/168 x h = 700 mm

# INSTALLATIONSMATERIAL

## STEUERUNGEN UND KOMPONENTEN

### INSTALLATIONSMATERIAL

Typ	Art.-Nr.
Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln	JP22408
Schaltschrankheizung 230V/55W	JP01918
Thermostat für Schaltschrankheizung	JP24531
Warnleuchte, unmontiert	JP22375
Blitzleuchte, unmontiert	JP22859
Hupe, unmontiert	JP17591
Gießharzmuffe 7-16 mm Ø	JP48333
Gießharzmuffe 8-24 mm Ø	JP48334
Gießharzmuffe 15-30 mm Ø	JP50777
Dichtstopfen DN 100, gasschwadendicht	JP44843
Dichtstopfen DN 100, druckdicht	JP44848
Lüftungsrohr DN 100 Edelstahl	JP44858