

## INSTALLATIEMATERIAAL

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN



### BESCHRIJVING

**Waarschuwinglampje:** oranje, slagvast volgens EN 50014, diefstalbestendig, beschermingsklasse IP 65, voor continu licht, met gloeilamp 7 W/230 V

**Flitslicht:** oranje, slagvast volgens EN 50014, diefstalbestendig, beschermingsklasse IP 65, voor flitslicht met korte maar zeer krachtige lichtflitsen 230 V/15 mA.

**hoorn:** Thermoplastisch (ABS) slagvast, grijs 88 dB(A) / 1 m voor interne montage in lege behuizing. Afkorting: 170 x 80 x 78 (H x B x D), beschermingsklasse IP 33, 230 V, 15 mA.

**Lijnconnectoren:** Gietharshuls compleet met vultrechter en giethars. Kan worden gebruikt in gevaarlijke ruimtes.

**Afdichtpluggen:** Voor de scheiding van explosiegevaarlijke ruimten (pompschacht) en geventileerde ruimten boven of onder het achterwaterniveau met elektrische apparaten zonder explosiebeveiliging (e.B. lege behuizing voor buiteninstallatie).

Boven het achterwaterniveau (art.-nr. JP44843): TÜV-geteste dampdichte afdichtingsplug (geen waterdichtheid onder druk) voor kabellege leiding DN 100 volgens VDE 0165. Uitgerust met de volgende gaten: - 2 gaten met 20 mm - 2 gaten met 14 mm - 5 gaten met 7 mm

Onder het achterwaterniveau (art.-nr. JP44848 o. JP44849): Afdichtingsstekker voor kabelgoot DN 100. Bij een eventuele achterstand voorkomt de afdichtplug dat afvalwater het aangesloten gebouw binnendringt. Voorzien van de volgende gaten: - 2 gaten met 15 mm - 2 gaten met 8 mm - 1 gat met 5 mm De universele afdichtplug kan flexibel worden aangepast met betrekking tot de kabeldoorvoeren. Door individueel combineerbare elementen zijn de volgende doorvoeren mogelijk: 4 x diameter van 3 tot 11 mm 3 x diameter van 10 tot 25 mm

**Ventilatiepijp:** voor ventilatie van schachten. Aan het einde van een ventilatielijn tot ca. 400 mm buiten de grond. materiaal 1.4301. Afmetingen: d = 108/168 x h = 700 mm

# INSTALLATIEMATERIAAL

## BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN

### INSTALLATIEMATERIAAL

Type	Art.-Nr.
Slot met 3 sleutels	JP22408
Verwarmingsinstallatie 230V/55W	JP01918
Thermostaat voor verwarming van de behuizing	JP24531
Waarschuwingslamp, ongemonteerd	JP22375
Flitslicht, niet gemonteerd	JP22859
Claxon, ontkoppeld	JP17591
Gietharsbus 7-16 mm Ø	JP48333
Gietharsbus 8-24 mm Ø	JP48334
Gietharsbus 15-30 mm Ø	JP50777
Afdichtingskegel DN 100, dampdicht	JP44843
Afdichtingselement DN 100, drukdicht	JP44848
Ventilatiepijp DN 100, roestvrij staal	JP44858