

MOTORBEVELIGINGS STEKKER

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN



BESCHRIJVING

De motorbeveiligingsstekker beschermt de aangesloten directstartpomp tegen elektrische, mechanische en thermische overbelasting tot een aansluitvermogen van 4 kW. Het beveiligingsapparaat bevindt zich in een ISO-behuizing en bevat naast de ingebouwde overstroomtrigger een aansluiting voor een motorwikkeldermostaat. In de uitvoering met niveauregeling wordt de pomp via de aangesloten dipschakelaar aan- en uitgezet.

MOTORBEVELIGINGS STEKKER

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN

MOTORBEVELIGINGS STEKKER

Type	Art.-Nr.	Motorbeveiliging
Schuko-Motorschutzstecker	JP40264	8 A
Schuko-Motorschutzstecker	JP44753	8 A
CEE-Motorschutz 2,9-4,0 A	JP09725	2,9 ... 4 A
CEE-Motorschutz 4,5-6,3 A	JP09726	4,5 ... 6,3 A
CEE-Motorschutz 2,9-4,0 A	JP44750	2,9 ... 4 A
CEE-Motorschutz 4,5-6,3 A	JP44751	4,5 ... 6,3 A
CEE Motorschutz 2,5-4,0 A	JP44754	2,5 ... 4 A