

 **PENTAIR JUNG PUMPEN**  
**MOTORSCHUTZSTECKER**  
CONTROL UNITS AND COMPONENTS



### OPIS

Der Motorschutzstecker schützt die angeschlossene direkt-startende Pumpe vor elektrischer, mechanischer und thermischer Überlastung bis zu einer Anschlussleistung von 4 kW. Die Schutzeinrichtung befindet sich in einem ISO-Gehäuse und enthält neben dem eingebauten Überstromauslöser einen Anschluss für einen Motorwicklungsthermostat. Bei der Variante mit Niveausteuern wird die Pumpe über den angeschlossenen Tauchscharter ein- und ausgeschaltet.

# MOTORSCHUTZSTECKER

CONTROL UNITS AND COMPONENTS

## MOTORSCHUTZSTECKER

Typ	Nr kat.	Zabezpieczenie silnika
Schuko-Motorschutzstecker	<b>JP40264</b>	8 A
Schuko-Motorschutzstecker	<b>JP44753</b>	8 A
CEE-Motorschutz 2,9-4,0 A	<b>JP09725</b>	2,9 ... 4 A
CEE-Motorschutz 4,5-6,3 A	<b>JP09726</b>	4,5 ... 6,3 A
CEE-Motorschutz 2,9-4,0 A	<b>JP44750</b>	2,9 ... 4 A
CEE-Motorschutz 4,5-6,3 A	<b>JP44751</b>	4,5 ... 6,3 A
CEE Motorschutz 2,5-4,0 A	<b>JP44754</b>	2,5 ... 4 A